



TOULAUT VIBRATEURS

Convertisseurs de fréquence MCR – TCR Electriques 42 V 200 HZ



- Tout métallique
- Protection tôle
- Protections thermiques au primaire
- Protection manque de tension
- 2 mètres câble d'alimentation
- Prises normalisées 32 A
- Solides chariots tube Ø 26 mm
- Aimants permanents
- Orange RAL 2004

TYPE	MCR14	MCR25	TCR25	TCR35	TCR50	TCR65	TCR82
Dimensions cm	25X29X19	84X41X35	84X41X35	84X41X35	82X55X53	82X55X53	82X55X53
Poids Kg	19	33	33	35	66	75	80
Vitesse T/mn	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950
Tension alimentation	230Vmono 50 HZ	230Vmono 50 HZ	400VTri 50 HZ	400VTri 50 HZ	400V Tri 50 HZ	400V Tri 50 HZ	400VTri 50 HZ
Tension de sortie	42 V Tri 200 HZ	42 V Tri 200 HZ	42 V Tri 200 HZ	42 V Tri 200 HZ	42 V Tri 200 HZ	42 V Tri 200 HZ	42 V Tri 200 HZ
Puissance KVA	1	1,8	1,8	2,5	4	5	6
Intensité d'alimentation A	5.9	9.5	4.2	6	9	12	14
Intensité de sortie A	14	25	25	35	50	65	82
Nombre de prises	Portable 1	Chariot 2	Chariot 2	Chariot 2	Chariot 3	Chariot 3	Chariot 4

Distribué par :

TOULAUT ENTREPRI SE
ZAE Du Buisson 187 Rue Ferdinand VEST
49800 TRELAZE

Tél. 02 41 69 19 73 - Fax 02 41 69 14 09
e.mail : toulaut.entreprise@wanadoo.fr